

| MODELO                                                  | MAX WIND IDROJET                                 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Rendimiento horario máximo                              | 7200 m²/h                                        |
| Autonomía máxima                                        | 8 h                                              |
| Longitud sin carro con barra de lavado                  | 1810 mm                                          |
| Longitud sin carro sin barra de lavado                  | 1690 mm                                          |
| Longitud con carro de dos ruedas y con barra de lavado  | 2735 mm                                          |
| Longitud con carro de dos ruedas con asiento y papelera | 3170 mm                                          |
| Anchura con ruedas estándar                             | 900 mm                                           |
| Anchura con ruedas garden                               | 1020 mm                                          |
| Altura                                                  | 1024 mm                                          |
| Anchura con barra de lavado                             | 860 mm                                           |
| Peso sin batería                                        | 260 Kg                                           |
| Peso con batterie AGM 4x6V 240 AH                       | 390 Kg                                           |
| Peso carro de dos ruedas                                | 52 Kg                                            |
| Radio de giro sin carro                                 | 1250 mm                                          |
| Radio de giro con carro de dos ruedas                   | 2500 mm                                          |
| SISTEMA DE LAVADO                                       |                                                  |
| Tanque de agua                                          | n. 2 da 105 L cad                                |
| Bomba de alta presión                                   | 8L/100 bar                                       |
| Medidas lanza de lavado                                 | 1200 mm                                          |
| Range de regulación de la bomba                         | da 50 a 100 bar                                  |
| Boquilla                                                | n.4 (rotante/variabile)                          |
| Ancho de lavado                                         | 1080 mm                                          |
| DATOS TÉCNICOS                                          |                                                  |
| Potencia del motor y alimentador                        | Litio LifePO4, AGM o piombo acido 24 V           |
| Tracción                                                | Elettrica con riduttore diff. AC trifase 1.200 W |
| Motor trifásico                                         | 1.700 W                                          |
| Velocidad                                               | 0-8 Km/h                                         |
| Pendiente superable                                     | 20%                                              |



BALDEADORA DE  
PAVIMENTOS ELÉCTRICA



CHASIS  
METALICO



PARA ESPACIOS  
URBANOS



FUNCIÓN  
DESINFECCIÓN

Max Wind Idrojet es la primera lavadora de aceras totalmente eléctrica. Compacta, armoniosa y ergonómica, es la solución ideal para la limpieza y lavado de zonas peatonales, aparcamientos y cualquier espacio pequeño y mediano. La barra de lavado giratoria y la lanza de lavado le permiten lavar y desinfectar cualquier tipo de superficie.



MP-HT S.r.l.

Via Tamburin, 19 - 35010 - Limena (PD) - Italy  
T. +39 049 796 88360  
info@mp-ht.it  
www.mp-ht.it

Distribuidor aurtorzzato

# MAX WIND IDROJET



## LANZA DE LAVADO

La lanza de lavado con carrete de manguera automático de 12 m le permite llegar a las áreas menos accesibles. Las boquillas en abanico o giratorias son de reemplazo rápido.



## FÁCIL DE USAR

El panel de control es cómodo e intuitivo.



## KIT DE CHORRO DE ARENA

El kit de chorro de arena consta de una lanza, que se conecta a la pistola de chorro de agua, conectada a una tubería inmerso en una gran cantidad de material abrasivo fino. Este edificios.



## CARGADOR DE BATERÍA A BORDO

La máquina se conecta directamente a una toma de corriente con un cable de alimentación común gracias al cómodo cargador de batería integrado.



## TANQUE DE AGUA Y DESINFECTANTE

2 grandes tanques con una capacidad total de 220 L. Los filtros suministrados y las grandes aberturas superiores permiten una fácil inspección. El tanque de 5 L de desinfectante le permite usar la máquina para actividades de desinfección.



## BARRA DE LAVADO AJUSTABLE

La barra de acero AISI 304 se coloca en la parte delantera. Equipada con 4 boquillas, la presión es regulable de 5-100 bar y es ajustable.

## CARRO DEL OPERADOR EXTRAÍBLE

Tres tipos de carros:

- carro rueda única
- con compartimento para asiento y accesorios
- con asiento y papelera



## MANUTENCIÓN SIMPLE

El carenado es fácilmente desmontable y hace que sea fácil las operaciones ordinarias de mantenimiento hasta para los operadores no especializados.



## CHASIS METÁLICO

Las fregadoras MP-HT están compuestas por un bastidor metálico que las hace extremadamente sólidas y fiables.



## 100% ELÉCTRICA

Diseñada para ser solo eléctrica, MAX WIND IDROJET cuenta con una mayor eficiencia energética. Reducción de las emisiones de CO<sub>2</sub>.



## FÁCIL DE TRANSPORTAR

Las reducidas dimensiones permiten que MAX WIND IDROJET sea transportado incluso en pequeñas furgonetas, evitando el uso de medios que requieren patentes particulares.



MIRA LA SIMPLICIDAD DE USO  
DE MAX WIND IDROJET

<https://vimeo.com/603957041>

